



YT-1150 راتنج بولي يوريثين مائي

نظرة عامة

YT-1150 عبارة عن تشتت بولي يوريثان أليفاتي أنيوني مائي ذاتي التطوير. إنه صديق للبيئة وغير سام، ويشكل أغشية ناعمة ذات امتلاء جيد، وملمس ناعم، وقابلية تمدد ممتازة. يستخدم على نطاق واسع في معاجين الطباعة، وتشطيب الجلود المائي، ومعالجة أسطح المواد المرنة.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل أبيض حليبي	المحتوى الصلب	2% ± 50
قيمة الأس الهيدروجيني	8 – 6	اللزوجة	mPa·s 3000 ≥
معامل 100%	MPa 1.2 – 0.6	الاستطالة عند الكسر	1000% ≤
قوة الشد عند الكسر	MPa 12 ≤		

الميزات الرئيسية

- ✓ تشكيل فيلم ناعم مع امتلاء جيد
- ✓ ملمس يد ناعم مع قابلية تمدد ممتازة
- ✓ تركيبة صديقة للبيئة وغير سامة

التطبيقات

- ✓ معاجين الطباعة
- ✓ تشطيب الجلود المائي
- ✓ معالجة سطح المواد المرنة

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. مدة الصلاحية 12 شهرًا. تجنب التجميد والتعرض المباشر للضوء. ينقل كبضائع غير خطيرة. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم