



YT-255C مثخن PU ترابطي غير أيوني (HEUR)

نظرة عامة

YT-255C هو عامل تسوية وتنخين يوريثان بولي مائي غير أيوني معدل كارهًا للماء عالي القص (HEUR). يمنح تدفقًا وتسوية وتطور لمعان وتشكيل فيلم ولزوجة عالية القص ممتازة للطلاءات المائية. خالٍ من القصدير والتولوين، وهو معدل ريولوجيا صديق للبيئة مناسب كبديل مباشر لـ PS166. يعمل بشكل جيد في الطلاءات المائية على البلاستيك والمعادن والزجاج والخشب والمطاط، ودهانات اللاتكس، والطلاءات الصناعية، وأحبار الطباعة، والمواد اللاصقة، وأنظمة معالجة المياه البتروكيماوية.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شفاف من الأبيض الحليبي إلى الأصفر الفاتح	المحتوى الصلب	40% / 20%
قيمة الأس الهيدروجيني	8 – 6	اللزوجة	mPa·s 30,000 ≥
الجرعة الموصى بها	of formula 2.0% – 0.5		

الميزات الرئيسية

- ✓ ريولوجيا ممتازة، تسوية وتنخين عالي القص — مثالي عندما يكون كلاهما مطلوبًا
- ✓ إحساس فرشاة ممتاز، طلاء أسطواناني مضاد للتناثر، مقاومة للماء/القلويات/الفرك والبقع
- ✓ مستقل عن درجة الحموضة؛ يضاف في أي مرحلة إنتاج — لا حاجة للتخفيف المسبق أو المعادلة
- ✓ سماكة فيلم موحدة وامتلاء دون المساس باللمعان

التطبيقات

- ✓ طلاءات صناعية مائية (بلاستيك، معدن، زجاج، خشب، مطاط) ✓ دهانات اللاتكس والطلاءات المعمارية
- ✓ أحبار و مواد لاصقة للطباعة المائية ✓ أنظمة معالجة المياه البتروكيماوية

التخزين

يخزن عند 30-5 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهرًا. تجنب التجميد والتعرض المباشر للضوء. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم