



YT-255E مثخن بولي يوريثان ترابطي عالي الانسيابية عند القص المنخفض (HEUR)

نظرة عامة

YT-255E هو مثخن يوريثان بولي مائي ترابطي غير أيوني مطور ذاتيًا (HEUR). يوفر لزوجة زائفة بلاستيكية قوية عند القص المنخفض وبناء لزوجة عالية في الطلاءات، مع أداء ممتاز في ترطيب الصبغات. خالٍ من القصدير والتولوين، وهو معدل ريولوجيا صديق للبيئة مناسب كبديل مباشر لـ 12W و 299. يستخدم على نطاق واسع في الطلاءات المائية لكفاءة التخزين العالية ومقاومة التناثر ومقاومة الترسيب.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شفاف أبيض قليلاً	المحتوى الصلب	2% ± 40
قيمة الأس الهيدروجيني	8 - 6	اللزوجة	mPa·s 8,000 - 5,000

الميزات الرئيسية

- ✓ لدونة زائفة قوية عند القص المنخفض مع بناء لزوجة عالية
- ✓ ترطيب ممتاز للأصباغ وكفاءة عالية في التخزين
- ✓ مضاد للتناثر والترسيب في الطلاءات المائية
- ✓ خالٍ من القصدير والتولوين؛ تركيبة صديقة للبيئة

التطبيقات

- ✓ طلاءات مائية معمارية وصناعية ✓ دهانات اللاتكس وطلاءات المستحلبات
- ✓ أنظمة مائية غنية بالصبغ أو عالية المواد الصلبة

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهرًا. تجنب التجميد والتعرض المباشر للضوء. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم