YT-3300 راتنج بولي يوريثان مائي حيوي

نظرة عامة

YT-3300 هو راتنج يوريثان بولي مائي حيوي مطور ذاتيًا مصمم لتطبيقات الطلاء العلوي المتخصص. يشكل أغشية شفافة وصلبة بمقاومة ممتازة للفرك الرطب والجاف والقطع والمذيبات والخدش، إلى جانب التصاق قوي يعزز متانة الطلاء. يستخدم بشكل أساسي كرابط تشكيل فيلم في الأحبار عالية الأداء والطلاءات الصديقة للبيئة الخاصة، وأنظمة الطلاء عالية القوة الأخرى، ويعمل بشكل جيد في تطبيقات طلاء الأظافر غير القابلة للتقشير.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شبه شفاف إلى شفاف	**المحتوى الصلب**	30%
الالتصاق (قطع متقاطع)	≥ الدرجة 3	**مرونة**	≥ 0.5 mm
فقدان التآكل	≤ 0.01	**قيمة الأس الهيدروجيني**	7 – 9

الميزات الرئيسية

- ✓ راتنج حيوي لتطبيقات الطلاء النهائي المتخصص
- ✓ أفلام شفافة وقوية مع مقاومة ممتازة للفرك الرطب/الجاف، القطع، المذيبات والخدش
- ✓ التصاق قوي يعزز متانة الطلاء

التطبيقات

- ✓ أحبار عالية الأداء وطلاءات صديقة للبيئة خاصة (رابط تشكيل الفيلم)
- ✓ أنظمة طلاء عالية القوة
- ✓ طلاء أظافر غير قابل للتقشير

التخزين

يخزن عند 2–25 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهرًا. تجنب التجميد والضوء المباشر. لا تتصل مباشرة بمنتجات عوامل المعالجة. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم