



YT-330B مثخن بولي يوريثان ترابطي

نظرة عامة

YT-330B هو مثخن بولي يوريثان ترابطي غير أيوني مائي ومعدل ريولوجيا تم تطويره بشكل مستقل من قبل شركتنا. صديق للبيئة وغير سام، ولا يحتوي على قصدير عضوي أو APEO، ويوفر كفاءة تكثيف ممتازة مع تدفق وتسوية فائزين، ويستخدم على نطاق واسع في الطلاءات المائية، والمواد اللاصقة المائية، والأحبار المائية، وطلاءات المنسوجات، وتشطيب الجلود.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل عديم اللون أو شبه شفاف	محتوى المواد الصلبة	1 % ± 30
شحنة الغروانية	غير أيوني	اللزوجة (25 درجة مئوية)	mPa·s 30000 – 20000 (25 °C)
الكثافة النوعية	1.06 – 1.02		

الميزات الرئيسية

- ✓ نوع ترابطي متوسط إلى عالي: لزوجة عالية تحت قص عالي مع تسوية ممتازة
- ✓ كفاءة تكثيف ممتازة مع خصائص مضادة للترسيب ومضادة للطفو
- ✓ خالٍ من القصدير العضوي و APEO والمواد السامة الأخرى
- ✓ قابلية تشتت جيدة، تساعد على ترطيب وتشتيت الأصباغ في التركيبات
- ✓ غير أيوني: الأداء غير متأثر بدرجة الحموضة للنظام
- ✓ لا تأثير سلبي على لمعان المنتجات المصاغة

التطبيقات

- ✓ الطلاءات المائية
- ✓ المواد اللاصقة المائية
- ✓ الأحبار المائية
- ✓ طلاءات المنسوجات
- ✓ تشطيب الجلود

ملاحظات التطبيق

التكثيف الترابطي يعتمد على درجة الحرارة: تكون اللزوجة أعلى عند درجات الحرارة المنخفضة وأقل عند درجات الحرارة المرتفعة؛ يجب مراعاة ظروف درجة الحرارة عند الصياغة.

التخزين

يخزن في بيئة باردة وجافة وجيدة التهوية عند 15-35 درجة مئوية. مدة الصلاحية: 12 شهرًا. تجنب التجمد وأشعة الشمس المباشرة. التغليف 50 كجم / 125 كجم برميل بلاستيكي