



YT-502 راتنج لاصق بولي يوريثان مائي منشط بالحرارة

نظرة عامة

YT-502 هو تشتت يوريثان بولي مائي أليفاتي أنيوني مطور ذاتيًا للاستخدام كمادة لاصقة منشطة بالحرارة. يوفر قوة ربط قوية، ودرجة حرارة تنشيط مناسبة، ومقاومة حرارة ممتازة، وكفاءة تنشيط حراري سريعة وتبلور. يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الأحذية والسيارات والأثاث - خاصة الربط الداخلي للسيارات - وكذلك معالجة المنسوجات، وتحجيم الألياف الزجاجية، ومعالجة الأقمشة.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شبه حليبي أبيض إلى أبيض حليبي	المحتوى الصلب	40%
الثقل النوعي	$\approx 1.0 \text{ g/mL}$	درجة حرارة التنشيط	50 – 55 °C
اللزوجة (30 درجة مئوية)	$\geq 1500 \text{ mPa}\cdot\text{s}$	قوة شد الفيلم	35 – 50 MPa
نوع الأيون	أنوني		

الميزات الرئيسية

- ✓ أداء ممتاز للتطبيق بالفرشاة
- ✓ تنشيط عند 50-55 درجة مئوية مع كفاءة تنشيط سريعة وتبلور
- ✓ قوة ربط ممتازة ومقاومة للحرارة

التطبيقات

- ✓ معالجة المنسوجات
- ✓ عامل تحجيم ألياف الزجاج
- ✓ معالجة الأقمشة
- ✓ لصق الديكورات الداخلية للسيارات

ملاحظات التطبيق

لزيادة مقاومة الماء، أضف حوالي 1-5% من عامل الربط؛ اخلط المكونين جيدًا قبل الاستخدام.

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهرًا. تجنب التجميد والضوء المباشر. لا تخزن في اتصال مباشر مع منتجات التشابك. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم