



YT-507 لاصق بولي يوريثان مائي سريع الجفاف مقاوم للحرارة

نظرة عامة

YT-507 هو لاصق بولي يوريثان مائي أليفاتي أنيوني أحادي المكون ذاتي التطوير. إنه غير سام وعديم الرائحة، مع مقاومة ممتازة للحرارة وتجفيف سريع ولزوجة أولية قوية وقوة ربط عالية ومقاومة للماء ورذاذ جيد. يُستخدم على نطاق واسع في معالجة المنسوجات ومعالجة الأقمشة ومعالجة الألياف الزجاجية.

المواصفات الرئيسية

المظهر	أبيض حليبي	المحتوى الصلب	2% ± 50
قيمة الأس الهيدروجيني	8.0 – 6.0	اللزوجة	mPa·s 500 – 200
درجة حرارة التنشيط	50 – 55 درجة مئوية (حسب الركيزة)	نوع الأيون	أنوني

الميزات الرئيسية

- ✓ صديق للبيئة، غير سام وعديم الرائحة مع مقاومة ممتازة للفرط
- ✓ مقاومة ممتازة للحرارة، تجفيف سريع ولزوجة أولية قوية
- ✓ قوة ربط عالية، مقاومة للماء ورذاذ جيد

التطبيقات

- ✓ معالجة المنسوجات
- ✓ معالجة الأقمشة
- ✓ معالجة الألياف الزجاجية

ملاحظات التطبيق

لمقاومة أعلى للماء، أضف حوالي 1-5% من عامل الربط المتقاطع؛ اخلط المكونين جيدًا قبل الاستخدام للحصول على أفضل أداء.

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية؛ مدة الصلاحية 6-12 شهرًا. تجنب التجميد ودرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم