YT-5130 راتنج بولي يوريثان مائي أنيوني

نظرة عامة

YT-5130 هو مشتت بولي يوريثان أليفاتي أنيوني تم تطويره بشكل مستقل من قبل شركتنا. يتمتع بمقاومة جيدة للماء والتولوين مع عدم ظهور بياض بعد ساعة واحدة من الغمر في الماء عند 60 درجة مئوية، بالإضافة إلى مقاومة جيدة للحرارة والاصفرار. سطح الطلاء ناعم ولامع مع التصاق قوي، مناسب للطلاءات التي تتطلب مقاومة للماء والاصفرار والحرارة.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شبه شفاف	**محتوى المواد الصلبة**	32%
قيمة الأس الهيدروجيني	9 – 7	**صلابة الفيلم**	صلب

الميزات الرئيسية

- ✓ مقاومة جيدة للماء والتولوين
- ✓ لا يبيض بعد ساعة واحدة من الغمر في الماء عند 60 درجة مئوية
- ✓ مقاومة جيدة للحرارة والاصفرار
- ✓ سطح فيلم ناعم ولامع مع التصاق قوي

التطبيقات

- ✓ الطلاءات التي تتطلب مقاومة للماء والاصفرار والحرارة

التخزين

يخزن عند 5-35 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. مدة الصلاحية: 12 شهرًا. تجنب التجميد والتعرض للضوء. التغليف 50 كجم / 120 كجم برميل بلاستيكي