



YT-6035 راتنج بولي يوريثان مائي أساس اختراق عالي

نظرة عامة

YT-6035 هي مادة تشنت بولي يوريثان مائي أليفاتي أنيوني ذاتية التطوير مع مقاومة جيدة للمذيبات والماء. يوفر اختراقها الممتاز التصاقاً قوياً بحيث تكون البادئات أقل عرضة للانفصال - مثالية لربط الرمل وختم الركيزة. تُستخدم على نطاق واسع في طلاءات الفنون وبادئات الخشب والطلاءات الصناعية ودهانات الأرضيات.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل أبيض حليبي	المحتوى الصلب	2% ± 35
قيمة الأس الهيدروجيني	9 - 7	اللزوجة	mPa·s 200 - 50
معامل 100%	صلب		

الميزات الرئيسية

- ✓ اختراق ممتاز لربط الرمال والتصاق قوي للطبقة الأساسية
- ✓ مقاومة جيدة للمذيبات والماء
- ✓ معامل 100% صلب لأغشية البرايمر المتينة

التطبيقات

- ✓ طلاءات فنية
- ✓ برايمرات الخشب
- ✓ الطلاءات الصناعية
- ✓ طلاءات الأرضيات

التخزين

يخزن عند 30-5 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهراً. تجنب التجميد والتعرض المباشر للضوء. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم، أو حاوية IBC 1000 كجم