YT-6058 راتنج بولي يوريثان مائي عالي الصلابة

نظرة عامة

YT-6058 هي مادة تشتت بولي يوريثان مائي أليفاتي أنيوني ذاتية التطوير. إنها صديقة للبيئة وغير سامة، وتشكل أغشية صلبة ذات لمعان عالٍ وتطور لون ممتاز والتصاق قوي، مع مقاومة جيدة للمذيبات والماء. تُستخدم على نطاق واسع في طبقات الخشب العلوية والطلاءات الصناعية ودهانات الأرضيات للركائز الصلبة.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شبه شفاف	**المحتوى الصلب**	40 ± 2%
قيمة الأس الهيدروجيني	6 – 9	**اللزوجة**	50 – 200 mPa·s
صلابة القلم الرصاص	1H – 2H	**قوة الشد**	—
الاستطالة عند الكسر	—		

الميزات الرئيسية

- ✓ صلابة فيلم عالية تصل إلى 2H مع لمعان وتطور لون ممتازين
- ✓ التصاق جيد مع مقاومة ممتازة للماء والمذيبات
- ✓ درجة متخصصة صديقة للبيئة لطبقات الطلاء العلوية للركائز الصلبة

التطبيقات

✓ دهانات الخشب النهائية ✓ الطلاءات الصناعية ✓ طلاءات أرضية للركائز الصلبة

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهرًا. تجنب التجميد والتعرض المباشر للضوء. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم