



YT-6120 راتنج بولي يوريثان مائي مرن مقاوم للماء

نظرة عامة

YT-6120 هو تشتت يوريثان بولي مائي أنيوني مطور ذاتيًا. صديق للبيئة وغير سام، يشكل أغشية ناعمة بلمعان عالٍ، ويوفر مقاومة ممتازة للماء والمرونة. مناسب لطلاءات أقمشة الملابس وورنيش الطباعة، ومصمم خصيصًا لأحبار الطباعة العكسية المركبة المائية PVC - يوفر تجفيفًا سريعًا، وثبات طباعة ممتاز، وتفاصيل صورة دقيقة، وإعادة ذوبان جيدة، والتصاق قوي بالتصفيح بالضغط الساخن (150-180 درجة مئوية).

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شفاف	المحتوى الصلب	35 ± 1 %
قيمة الأس الهيدروجيني	6.0 - 8.0	معامل المرونة	4.5 - 6.0 MPa
اللزوجة (25 درجة مئوية)	≥ 1000 mPa·s	قوة الشد	≤ 35 MPa
الاستطالة عند الكسر	≤ 500 %	امتصاص الماء (24 ساعة، 25 درجة مئوية)	> 3 %

الميزات الرئيسية

- ✓ تركيبة مائية نقية وصديقة للبيئة
- ✓ تشكيل فيلم ناعم مع لمعان عالٍ
- ✓ مقاومة ممتازة للماء ومرونة
- ✓ درجة حبر مركب للطباعة العكسية على PVC سريع الجفاف

التطبيقات

- ✓ طلاءات أقمشة الملابس ✓ ورنيشات الطباعة وأحبار اللمعان
- ✓ أحبار طباعة عكسية مركبة مائية لـ PVC (سريعة الجفاف)

ملاحظات التطبيق

لمقاومة أعلى للماء، أضف حوالي 1-5% من عامل التشابك؛ اخلط المكونين جيدًا قبل الاستخدام. لا تخط مع مواد لاصقة ذات طبيعة مختلفة.

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهرًا. تجنب التجميد والتعرض المباشر للضوء. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم