YT-6153 مشتت بولي يوريثان مائي للطلاء الواقي

نظرة عامة

YT-6153 عبارة عن تشتت بولي يوريثان مائي أليفاتي أنيوني ذاتي التطوير. المستحلب الصديق للبيئة خالٍ من الفورمالديهايد وNPEO والمعادن الثقيلة وPAHs وDMF. يشكل أغشية ناعمة ذات مقاومة ممتازة للخدش والتآكل للطلاءات الواقية على الأسطح المعدنية والزجاجية والخشبية.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شبه شفاف	**المحتوى الصلب**	31 ± 1%
قيمة الأس الهيدروجيني	6.0 – 8.0	**صلابة القلم الرصاص**	HB
اللزوجة (25 درجة مئوية)	≥ 300 mPa·s	**امتصاص الماء (24 ساعة، 25 درجة مئوية)**	4 – 5%

الميزات الرئيسية

- ✓ تركيبة صديقة للبيئة خالية من الفورمالديهايد، NPEO، المعادن الثقيلة، PAHs وDMF
- ✓ أفلام ناعمة مع مقاومة ممتازة للخدش والتآكل

التطبيقات

✓ طلاءات واقية لسطح المعدن ✓ طلاءات واقية لسطح الزجاج ✓ طلاءات واقية لسطح الخشب

ملاحظات التطبيق

لمقاومة أعلى للماء، أضف حوالي 1–5% من عامل الربط المتقاطع؛ اخلط المكونين جيدًا قبل الاستخدام. لا تخلط مع مواد لاصقة ذات طبيعة مختلفة. متوافق مع درجات بولي يوريثان الأنيونية الأخرى من YotoChem.

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية؛ تجنب التجميد ودرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة. مدة الصلاحية 12 شهرًا. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم