



YT-6359 إضافة مائية مقاومة للخدش

نظرة عامة

YT-6359 هي إضافة مائية دقيقة التشتت كبيرة الجسيمات مقاومة للخدش، تم تطويرها بشكل مستقل من قبل شركتنا. تتميز بقابلية تشتت وامتزاج وتخفيف بالماء جيدة - يمكن تخفيفها بالماء بأي نسبة وتحافظ على استقرار ممتاز بعد التخفيف. المنتج غير سام وغير قابل للاشتعال وغير قابل للانفجار. كإضافة من نوع معجون الشمع غير اللامع، توفر حماية من الخدش والتآكل مع تأثير مطفي قوي.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل أبيض حليبي	محتوى المواد الصلبة	2% ± 40
قيمة الأس الهيدروجيني	10 - 7	نقطة الانصهار	115 - 130 °C

الميزات الرئيسية

- ✓ قابل للتخفيف بالماء بأي نسبة مع بقاءه مستقرًا
- ✓ قابلية تشتت وامتزاج جيدة
- ✓ غير سام وغير قابل للاشتعال وغير قابل للانفجار
- ✓ تأثير مطفي قوي مع تحسين مقاومة التآكل والخدش

التطبيقات

- ✓ ورنيش شفاف علوي مائي
- ✓ دهانات مائية
- ✓ طلاءات أرضيات مائية
- ✓ تشطيبات جلدية مائية

ملاحظات التطبيق

YT-6359 هو معجون شمع مطفي: كلما زادت نسبة الإضافة، زاد التأثير على اللمعان - إضافة 5% تقلل لمعان 60 درجة بحوالي 20 وحدة. في مستحلب طلاء علوي مناسب، إضافة 5%-10% تعطي مقاومة جيدة للتآكل مع تأثير مطفي واضح. تحذير: لا تخلط مع مواد خام من إسترات الكحول C16، لأن YT-6359 يميل إلى التندف معها.

التخزين

يخزن عند 5-35 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. مدة الصلاحية: 12 شهرًا. تجنب التجميد والتعرض للضوء. التغليف 50 كجم / 120 كجم برميل بلاستيكي