



YT-X51 راتنج بوليستر ذاتي المات معدل بالسيليكون مائي

نظرة عامة

YT-X51 هو راتنج ذاتي المط غير لامع أليفاتي معدل بالسيليكون بوليستر مائي مطور ذاتيًا. المستحلب الصديق للبيئة متوسط النعومة، يوفر أداء مط غير لامع ممتاز وضباب أسود مع لمسة كاملة ناعمة زيتية، ويتحمل الخبز بدرجة حرارة عالية تصل إلى 240 درجة مئوية. مناسب للتركيب المشترك مع عوامل تشطيب السطح للجلود الخالية من المذيبات، والجلود الميكروفيبر، وجلود PU، وجلود PVC، والجلود المكسرة.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل لزج أبيض حليبي	المحتوى الصلب	30 ± 1 %
قيمة الأس الهيدروجيني	6.0 – 8.0	نوع الأيون	أنيوني
اللزوجة (25 درجة مئوية)	100 – 300 mPa·s	وسط التشنت	ماء منزوع الأيونات / NMP

الميزات الرئيسية

- ✓ راتنج ذاتي المط غير لامع، متوسط النعومة، مائي، بوليستر، معدل بالسيليكون، أليفاتي
- ✓ مطفي ممتاز وضباب أسود مع لمسة كاملة ناعمة زيتية
- ✓ يتحمل الخبز بدرجة حرارة عالية 240 درجة مئوية
- ✓ متوافق للتركيب المشترك مع عوامل التشطيب للجلد الخالي من المذيبات والألياف الدقيقة والبولي يوريثان والبولي فينيل كلورايد والجلد المكس.

التطبيقات

- ✓ عوامل تشطيب سطح الجلود
- ✓ أحبار ورقية
- ✓ طلاءات المنسوجات

ملاحظات التطبيق

اضبط حسب تطبيقك حسب الحاجة. حرك جيدًا قبل الاستخدام وقم بالترشيح عبر منخل 150 شبكة قبل التطبيق. عند إضافة المواد المساعدة أو الصبغ، اختبر مسبقاً وأكد قبل الاستخدام بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ تجنب التجميد ودرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة. مدة الصلاحية 6 أشهر. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم