



YT-X81 راتنج مائي أليفاتي ذاتي المات

نظرة عامة

YT-X81 هي مادة راتنجية مائية أليفاتية ذاتية المط ذاتية التطوير. المستحلب الصديق للبيئة متوسط النعومة في الطابع، ويقدم أداءً ممتازًا للمط وضبابًا أسود، ويتحمل الخبز بدرجة حرارة عالية تصل إلى 240 درجة مئوية. إنه مناسب للتركيب المشترك مع عوامل تشطيب السطح للجلد الخالي من المذيبات والجلد الميكروفيبر وجلد PU.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل لزج أبيض حليبي	المحتوى الصلب	1% ± 30
قيمة الأس الهيدروجيني	8.0 – 6.0	نوع الأيون	أنيوني
اللزوجة (25 درجة مئوية)	100 – 300 mPa·s	تركيبية المذيب	ماء منزوع الأيونات

الميزات الرئيسية

- ✓ راتنج مطفي ذاتي أليفاتي مائي متوسط النعومة
- ✓ مط غير لامع ممتاز وضباب أسود؛ يتحمل الخبز بدرجة حرارة عالية 240 درجة مئوية
- ✓ متوافق للتركيب المشترك مع عوامل التشطيب للجلود الخالية من المذيبات، الألياف الدقيقة وجلود PU

التطبيقات

- ✓ تركيبة مشتركة مع عوامل التشطيب للجلود الخالية من المذيبات، والألياف الدقيقة، وجلود PU
- ✓ عوامل تشطيب سطح الجلود ✓ أحبار ورقية ✓ طلاءات المنسوجات

ملاحظات التطبيق

اضبط حسب تطبيقك حسب الحاجة. حرك جيدًا قبل الاستخدام وقم بالترشيح عبر منخل 150 شبكة قبل التطبيق. عند إضافة المواد المساعدة أو الصبغ، اختبر مسبقًا وأكد قبل الاستخدام بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ تجنب التجميد ودرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة. مدة الصلاحية 6 أشهر. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم