YT-5130 Anionisches wässriges Polyurethanharz

ÜBERSICHT

YT-5130 ist eine anionische aliphatische Polyurethandispersion, die von unserem Unternehmen unabhängig entwickelt wurde. Sie bietet gute Wasser- und Toluolbeständigkeit ohne Weißanlaufen nach einer Stunde Eintauchen in Wasser bei 60 °C, zusammen mit guter Wärme- und Vergilbungsbeständigkeit. Die Beschichtungsoberfläche ist glatt und glänzend mit starker Haftung, geeignet für Beschichtungen, die Wasser-, Vergilbungs- und Wärmebeständigkeit erfordern.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen	Halbdurchsichtige Flüssigkeit	**Feststoffgehalt**	32%
pH-Wert	7 – 9	**Filmhärte**	Hart

HAUPTMERKMALE

- ✓ Gute Wasser- und Toluolbeständigkeit
- ✓ Kein Weißanlaufen nach 1 h Eintauchen in Wasser bei 60 °C
- ✓ Gute Wärme- und Vergilbungsbeständigkeit
- ✓ Glatte, glänzende Filmoberfläche mit starker Haftung

ANWENDUNGEN

- ✓ Beschichtungen, die Wasser-, Vergilbungs- und Wärmebeständigkeit erfordern

LAGERUNG

Bei 5–35 °C an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Haltbarkeit: 12 Monate. Vor Frost und Lichteinwirkung schützen. Verpackung 50 kg / 120 kg Kunststofffass