



YT-6035 Hochpenetrierender Primer auf Wasserbasis Polyurethanharz

ÜBERSICHT

YT-6035 ist eine selbstentwickelte anionische aliphatische wässrige Polyurethandispersion mit guter Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit. Ihre hervorragende Penetration sorgt für starke Haftung, sodass Grundierungen weniger zur Delamination neigen – ideal für Sandbindung und Substratversiegelung. Sie wird häufig in Kunstbeschichtungen, Holzgrundierungen, Industriebeschichtungen und Bodenfarben eingesetzt.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen	Milchig-weiße Flüssigkeit	Feststoffgehalt	35 ± 2%
pH-Wert	7 – 9	Viskosität	50 – 200 mPa·s
100% Modul	Hart		

HAUPTMERKMALE

- ✓ Hervorragende Penetration für Sandbindung und starke Primerhaftung
- ✓ Gute Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit
- ✓ Harter 100%-Modul für dauerhafte Grundierungsfilme

ANWENDUNGEN

- ✓ Kunstbeschichtungen
- ✓ Holzgrundierungen
- ✓ Industriebeschichtungen
- ✓ Bodenbeschichtungen

LAGERUNG

Lagerung bei 5–30 °C an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort; Haltbarkeit 12 Monate. Frost und direkte Lichteinstrahlung vermeiden. Verpackung 50 kg / 120 kg Kunststofffass oder 1000 kg IBC