YT-6058 Hochharte wässrige Polyurethanharz

ÜBERSICHT

YT-6058 ist eine selbstentwickelte anionische aliphatische wässrige Polyurethandispersion. Sie ist umweltfreundlich und ungiftig, bildet harte Filme mit hohem Glanz, ausgezeichneter Farbentwicklung und starker Haftung, mit guter Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit. Sie wird häufig in Holzdeckschichten, Industriebeschichtungen und Bodenfarben für harte Substrate eingesetzt.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen	Halbtransparente Flüssigkeit	**Feststoffgehalt**	40 ± 2%
pH-Wert	6 – 9	**Viskosität**	50 – 200 mPa·s
Bleistifthärte	1H – 2H	**Zugfestigkeit**	—
Bruchdehnung	—		

HAUPTMERKMALE

- ✓ Hohe Filmhärte bis 2H mit ausgezeichnetem Glanz und Farbentwicklung
- ✓ Gute Haftung mit ausgezeichneter Wasser- und Lösungsmittelbeständigkeit
- ✓ Umweltfreundliche Spezialqualität für Hartsubstrat-Decklacke

ANWENDUNGEN

- ✓ Holzdecklacke
- ✓ Industriebeschichtungen
- ✓ Bodenbeschichtungen für harte Untergründe

LAGERUNG

Lagerung bei 5–30 °C an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort; Haltbarkeit 12 Monate. Frost und direkte Lichteinstrahlung vermeiden. Verpackung 50 kg / 120 kg Kunststofffass