



YT-6359 Wässriges Kratzfest-Additiv

ÜBERSICHT

YT-6359 ist ein großpartikuläres wässriges Mikrodispersions-Kratzfest-Additiv, das von unserem Unternehmen unabhängig entwickelt wurde. Es bietet gute Dispergierbarkeit, Mischbarkeit und Wasser-Verdünnbarkeit – es kann in jedem Verhältnis mit Wasser verdünnt werden und behält auch nach der Verdünnung eine ausgezeichnete Stabilität. Das Produkt ist ungiftig, nicht brennbar und nicht explosionsgefährlich. Als mattes Wachspasten-Additiv bietet es Kratz- und Abriebschutz zusammen mit einem starken Mattierungseffekt.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen	Milchig weiße Flüssigkeit	Feststoffgehalt	40 ± 2%
pH-Wert	7 – 10	Schmelzpunkt	115 – 130 °C

HAUPTMERKMALE

- ✓ In jedem Verhältnis mit Wasser verdünnbar, dabei stabil bleibend
- ✓ Gute Dispergierbarkeit und Mischbarkeit
- ✓ Ungiftig, nicht brennbar, nicht explosionsgefährlich
- ✓ Starke Mattierung mit verbesserter Abrieb- und Kratzfestigkeit

ANWENDUNGEN

- ✓ Wässriger Decklack-Klarlack
- ✓ Wässrige Farben
- ✓ Wässrige Bodenbeschichtungen
- ✓ Wässrige Lederoberflächenbehandlungen

ANWENDUNGSHINWEISE

YT-6359 ist eine matte Wachspaste: Je höher die Zugabemenge, desto größer die Wirkung auf den Glanz – 5% Zugabe reduziert den 60°-Glanz um etwa 20 Einheiten. In einem geeigneten Decklack-Emulsionssystem ergibt 5%–10% Zugabe eine gute Abriebfestigkeit mit einem deutlichen Mattierungseffekt. Vorsicht: Nicht mit C16-Alkohol-Ester-Rohstoffen mischen, da YT-6359 dazu neigt, mit ihnen zu flocken.

LAGERUNG

Bei 5–35 °C an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Haltbarkeit: 12 Monate. Frost und Lichteinwirkung vermeiden. Verpackung 50 kg / 120 kg Kunststofffass