



YT-6505 Wasserbasiertes Harz für spezielle Keramikoberflächenbeschichtungen

ÜBERSICHT

YT-6505 ist ein von unserem Unternehmen unabhängig entwickeltes, wasserbasiertes, lufttrocknendes anorganisches Silikonharz, das mit einer speziellen Synthesetechnologie als einkomponentiges, hochaktives, hochhartes und hochhaftendes modifiziertes anorganisches Silikonharz hergestellt wird. Es haftet hervorragend auf Metall, Glas, Keramik, Kunststoff und Holz, vereint herausragende Zähigkeit mit Härte und bietet hohen Glanz mit guter Antiverschmutzungsleistung.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen	Halbdurchsichtige Flüssigkeit	Feststoffgehalt	18 ± 1%
pH-Wert	7 – 10	Härte	5H

HAUPTMERKMALE

- ✓ Einkomponentig, lufttrocknend – einfach aufzutragen
- ✓ Hohe Aktivität und 5H-Härte mit ausgezeichneter Zähigkeit
- ✓ Herausragende Haftung auf Metall, Glas, Keramik, Kunststoff und Holz
- ✓ Hoher Glanz mit guter Antiverschmutzungsleistung

ANWENDUNGEN

- ✓ Gehärteter und Terrazzo-Bodenschutz
- ✓ Klebstoff und Oberflächenbeschichtung für Keramik und Glas
- ✓ Sanitärkeramik-Beschichtungen
- ✓ Tunnelbeschichtungen

LAGERUNG

Bei 5–35 °C an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Haltbarkeit: 12 Monate. Vor Frost und Lichteinwirkung schützen. Verpackung 50 kg / 120 kg Kunststofffass