



YT-6508 Spezialharz für wasserbasierte Keramikoberflächen

ÜBERSICHT

YT-6508 ist ein von unserem Unternehmen unabhängig entwickeltes, wasserbasiertes, lufttrocknendes anorganisches Silikonharz, das mit einer speziellen Synthesetechnologie als einkomponentiges, hochaktives, hochhartes und hochhaftendes modifiziertes anorganisches Silikonharz hergestellt wird. Es haftet hervorragend auf Metall, Glas, Keramik, Kunststoff und Holz, vereint hervorragende Zähigkeit mit Härte und bietet hohen Glanz und gute Schmutzabweisung.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen	Haltransparente Flüssigkeit	Feststoffgehalt	20 ± 1%
pH-Wert	7 – 10	Härte	4H – 6H

HAUPTMERKMALE

- ✓ Einkomponentig, lufttrocknend – einfach anzuwenden
- ✓ Hohe Aktivität und Härte 4H–6H mit ausgezeichneter Zähigkeit
- ✓ Hervorragende Haftung auf Metall, Glas, Keramik, Kunststoff und Holz
- ✓ Hoher Glanz mit ausgezeichneter Schmutzabweisung

ANWENDUNGEN

- ✓ Schutzmittel für gehärtete und Terrazzoböden
- ✓ Klebstoff und Oberflächenbeschichtung für Keramik und Glas
- ✓ Beschichtungen für Sanitärkeramik
- ✓ Tunnelbeschichtungen

LAGERUNG

Bei 5–35 °C an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Haltbarkeit: 12 Monate. Frost und Lichteinwirkung vermeiden. Verpackung 50 kg / 120 kg Kunststofffass