YT-8083 Abziehbare Schutzbeschichtungsharz

ÜBERSICHT

YT-8083 ist ein wässriges abziehbares Polyurethanharz, das nach der Aushärtung einen weichen, transparenten Film bildet. Es bietet hohe Dehnung und Elastizität, ausgezeichnete Vergilbungs- und Wasserbeständigkeit und zuverlässigen temporären Schutz für Glas, Metall, lackierte Teile und Kunststoffe.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen	Leicht weiße, durchscheinende Flüssigkeit	**Feststoffgehalt**	35 ± 2%
pH-Wert	7 – 9	**Spezifisches Gewicht**	1.06 ± 0.02 g/cm³
Viskosität	200 – 1000 mPa·s		

HAUPTMERKMALE

- ✓ Hervorragende Verlaufseigenschaften und einfache Anwendung
- ✓ Sauberes Abziehen ohne Rückstände
- ✓ Hervorragende Vergilbungs- und Wasserbeständigkeit

ANWENDUNGEN

- ✓ Temporärer Schutz für Glasoberflächen
- ✓ Schutz von Metall & lackierten Bauteilen
- ✓ Schutz von Kunststoffteilen während Handhabung und Transport

ANWENDUNGSHINWEISE

Für besten Verlauf die Beschichtung nach dem Auftragen 10 Minuten stehen lassen, bevor sie bei 60–80 °C getrocknet wird. Für gute Abziehbarkeit sollte die Trockenfilmdicke ≥ 50 µm betragen.

LAGERUNG

Bei 5–30 °C an einem kühlen, trockenen, belüfteten Ort lagern; Haltbarkeit 12 Monate. Frost und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Verpackung 50 kg / 120 kg

Kunststofffass