



YT-103 Resina de poliuretano base agua

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-103 es una dispersión de poliuretano base agua alifática no iónica desarrollada de forma independiente por nuestra empresa. Estable en sistemas ácidos y alcalinos, ofrece excelente resistencia al agua y a los disolventes, fuerte adherencia y buena tack inicial, y es adecuada para el tratamiento textil, agentes de encolado para fibra de vidrio y procesamiento de tejidos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Emulsión de color blanco lechoso	Contenido de sólidos	30 ± 1%
Valor de pH	6 – 8	Olor	Inodoro
Solubilidad en agua	Totalmente soluble en agua		

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Estable en sistemas ácidos y alcalinos
- ✓ Excelente resistencia al agua y a los disolventes
- ✓ Fuerte adherencia con buena tack inicial

APLICACIONES

- ✓ Tratamiento textil
- ✓ Agentes de encolado para fibra de vidrio
- ✓ Procesamiento de tejidos

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un entorno fresco, seco y bien ventilado a 15–30 °C. Vida útil: 6 meses. Evitar la congelación y la luz solar directa. Embalaje Bidón de plástico de 50 kg / 120 kg