



YT-1150 Resina de poliuretano al agua

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-1150 es una dispersión de poliuretano aniónico alifático de base acuosa desarrollada internamente. Es ecológica y no tóxica, forma películas lisas con buena plenitud, una sensación suave al tacto y una excelente extensibilidad. Se utiliza ampliamente en pastas de estampación, acabado de cuero al agua y tratamiento de superficies de materiales elásticos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido blanco lechoso	Contenido de sólidos	50 ± 2%
Valor de pH	6 – 8	Viscosidad	≤ 3000 mPa·s
Módulo al 100%	0.6 – 1.2 MPa	Elongación a la rotura	≥ 1000%
Resistencia a la tracción en rotura	≥ 12 MPa		

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Formación de película lisa con buena plenitud
- ✓ Sensación suave al tacto con excelente extensibilidad
- ✓ Formulación ecológica y no tóxica

APLICACIONES

- ✓ Pastas de estampación
- ✓ Acabado de cuero al agua
- ✓ Tratamiento de superficies de materiales elásticos

ALMACENAMIENTO

Almacenar a 5–30 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Vida útil de 12 meses. Evitar la congelación y la exposición directa a la luz. Transportar como mercancía no peligrosa. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg