



YT-1155 Resina de poliuretano al agua elástica y tenaz de alto sólido

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-1155 es una dispersión aniónica alifática de poliuretano al agua de desarrollo propio con un 55% de contenido sólido. Es ecológica y no tóxica, forma películas lisas con buen brillo, resistencia y extensibilidad. Se utiliza ampliamente en pasta de estampación, pasta de placa gruesa, acabados de cuero al agua y tratamiento de superficies de materiales elásticos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido blanco lechoso	Contenido de sólidos	55 ± 2%
Valor de pH	7 – 8	Viscosidad	200 – 1,200 mPa·s
Módulo al 100%	1.5 MPa	Elongación a la rotura	≥ 1,300%
Resistencia a la tracción	≥ 25 MPa		

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Alto contenido sólido (55%) con gran tenacidad y elasticidad
- ✓ Películas lisas con buen brillo, resistencia y extensibilidad (≥1300%)
- ✓ Grado ecológico para pasta, cuero y sustratos elásticos

APLICACIONES

- ✓ Pasta de estampación y pasta de placa gruesa
- ✓ Acabado de cuero al agua
- ✓ Tratamiento de superficies de materiales elásticos

ALMACENAMIENTO

Almacene a 5–30 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado; vida útil 12 meses.
Evite la congelación y la luz directa. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg