



YT-200 Resina de poliuretano de base acuosa para adhesivo de flocado ecológico

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-200 es una dispersión de poliuretano aniónico alifático de base acuosa desarrollada internamente, diseñada como un adhesivo de flocado ecológico. Forma películas lisas con excelente resistencia al agua y a los disolventes, un tacto suave, buena extensibilidad y fuerte adherencia superficial. Se utiliza ampliamente en flocado de impresión, flocado de cuero de base acuosa, flocado automotriz, flocado de papel, flocado de películas y unión en superficies de materiales elásticos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido blanco lechoso	Contenido de sólidos	45 ± 1%
Valor de pH	6 – 8	Viscosidad	100 – 1,000 mPa·s
Módulo al 100%	—	Elongación a la rotura	—
Resistencia a la tracción	—		

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Adhesivo de flocado ecológico con fuerte adherencia superficial
- ✓ Excelente resistencia al agua y a los disolventes
- ✓ Tacto suave con buena extensibilidad

APLICACIONES

- ✓ Flocado de impresión
- ✓ Flocado de cuero de base acuosa y automotriz
- ✓ Flocado de papel y películas
- ✓ Unión en superficies de materiales elásticos

ALMACENAMIENTO

Almacene a 5–30 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado; vida útil 12 meses.
Evite la congelación y la luz directa. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 125 kg