



YT-507 Adhesivo de poliuretano acuoso de secado rápido y resistente al calor

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-507 es un adhesivo de poliuretano alifático aniónico de un componente desarrollado internamente. Es no tóxico, seguro e inodoro, con excelente resistencia al calor, secado rápido, fuerte tack inicial, alta resistencia de unión, resistencia al agua y buena atomización en pulverización. Se utiliza ampliamente en el tratamiento de textiles, telas y fibra de vidrio.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Blanco lechoso	Contenido de sólidos	50 ± 2%
Valor de pH	6.0 – 8.0	Viscosidad	200 – 500 mPa·s
Temperatura de activación	50 – 55 °C (dependiendo del sustrato)	Tipo de ion	Aniónico

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Ecológico, no tóxico e inodoro con excelente resistencia a la fricción
- ✓ Excelente resistencia al calor, secado rápido y fuerte tack inicial
- ✓ Alta resistencia de unión, resistencia al agua y buena atomización en pulverización

APLICACIONES

- ✓ Tratamiento textil
- ✓ Tratamiento de telas
- ✓ Tratamiento de fibra de vidrio

NOTAS DE APLICACIÓN

Para una mayor resistencia al agua, agregue aproximadamente 1–5% de reticulante; mezcle bien los dos componentes antes de usar para obtener el mejor rendimiento.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a 5–30 °C; vida útil de 6 a 12 meses. Evite la congelación, las altas temperaturas y la luz solar directa. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg