YT-5130 Resina de poliuretano acuosa aniónica

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-5130 es una dispersión de poliuretano alifático aniónico desarrollada de forma independiente por nuestra empresa. Ofrece buena resistencia al agua y al tolueno sin volverse blanco después de una hora de inmersión en agua a 60 °C, junto con buena resistencia al calor y al amarilleo. La superficie del recubrimiento es lisa y brillante con fuerte adherencia, adecuada para recubrimientos que requieren resistencia al agua, al amarilleo y al calor.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido semitransparente	**Contenido de sólidos**	32%
Valor de pH	7 – 9	**Dureza de la película**	Duro

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Buena resistencia al agua y al tolueno
- ✓ No se vuelve blanco después de 1 h de inmersión en agua a 60 °C
- ✓ Buena resistencia al calor y al amarilleo
- ✓ Superficie de película lisa y brillante con fuerte adherencia

APLICACIONES

- ✓ Recubrimientos que requieren resistencia al agua, al amarilleo y al calor

ALMACENAMIENTO

Almacenar a 5–35 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Vida útil: 12 meses. Evitar la congelación y la exposición a la luz. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg