



YT-6033 Resina resistente al calor de silicato inorgánico

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-6033 es una resina de silicato inorgánico desarrollada de forma independiente por nuestra empresa. Ofrece excelente resistencia a la intemperie, fuerte poder de unión, destacada compatibilidad y resistencia al calor de hasta aproximadamente 1200 °C, con buena adherencia y fuerte resistencia a disolventes y al agua, adecuada para recubrimientos artísticos, acabados para madera, pinturas industriales y recubrimientos para pisos sobre sustratos duros.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido transparente	Contenido de sólidos	32 ± 1%
Valor de pH	9 – 11	Gravedad específica (20 °C)	1.208
Módulo al 100%	Duro		

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Resiste el calor hasta aproximadamente 1200 °C
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie
- ✓ Fuerte poder de unión y buena adherencia
- ✓ Compatibilidad destacada, resistencia a disolventes y al agua

APLICACIONES

- ✓ Recubrimientos artísticos y decorativos
- ✓ Acabados para madera
- ✓ Pinturas industriales
- ✓ Recubrimientos para pisos sobre sustratos duros

ALMACENAMIENTO

Almacenar a 5–30 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Vida útil: 12 meses.
Evitar la congelación y la exposición a la luz. Embalaje 50 kg / 120 kg / 1000 kg