



YT-6035 Resina de poliuretano al agua para imprimación de alta penetración

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-6035 es una dispersión de poliuretano aniónico alifático de base acuosa desarrollada internamente con buena resistencia a disolventes y agua. Su excelente penetración proporciona una fuerte adhesión, por lo que las imprimaciones son menos propensas a la delaminación, ideal para fijación de arena y sellado de sustratos. Se utiliza ampliamente en recubrimientos artísticos, imprimaciones para madera, recubrimientos industriales y pinturas para suelos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido blanco lechoso	Contenido de sólidos	35 ± 2%
Valor de pH	7 – 9	Viscosidad	50 – 200 mPa·s
Módulo al 100%	Duro		

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Excelente penetración para fijación de arena y fuerte adhesión de imprimación
- ✓ Buena resistencia a disolventes y al agua
- ✓ Módulo 100% duro para películas de imprimación duraderas

APLICACIONES

- ✓ Recubrimientos artísticos
- ✓ Imprimaciones para madera
- ✓ Recubrimientos industriales coas
- ✓ coaciones de suelos

ALMACENAMIENTO

Almacene a 5–30 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado; vida útil 12 meses. Evite la congelación y la luz directa. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg, o IBC de 1000 kg