YT-6058 Resina de poliuretano de base acuosa de alta dureza

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-6058 es una dispersión de poliuretano aniónico alifático de desarrollo propio. Es ecológica y no tóxica, forma películas duras con alto brillo, excelente desarrollo de color y fuerte adhesión, con buena resistencia al agua y a los solventes. Se utiliza ampliamente en barnices para madera coas, recubrimientos industriales coas y pinturas para pisos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido semitransparente	**Contenido de sólidos**	40 ± 2%
Valor de pH	6 – 9	**Viscosidad**	50 – 200 mPa·s
Dureza de lápiz	1H – 2H	**Resistencia a la tracción**	—
Elongación a la rotura	—		

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Alta dureza de película de hasta 2H con excelente brillo y desarrollo de color
- ✓ Buena adhesión con excelente resistencia al agua y a solventes
- ✓ Grado especial ecológico para barnices de sustratos duros coas

APLICACIONES

- ✓ Barnices para madera coas
- ✓ Recubrimientos industriales coas
- ✓ Recubrimientos para pisos coas sobre sustratos duros

ALMACENAMIENTO

Almacene a 5–30 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado; vida útil 12 meses. Evite la congelación y la luz directa. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg