



YT-6359 Aditivo Anti-Rayado a Base de Agua

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-6359 es un aditivo anti-rayado de microdispersión acuosa de partícula grande desarrollado independientemente por nuestra empresa. Ofrece buena dispersabilidad, miscibilidad y diluibilidad en agua: puede diluirse con agua en cualquier proporción y mantiene una excelente estabilidad después de la dilución. El producto es no tóxico, no inflamable y no explosivo. Como aditivo tipo pasta de cera mate, proporciona protección contra rayaduras y abrasión junto con un fuerte efecto mateante.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido blanco lechoso	Contenido de sólidos	40 ± 2%
Valor de pH	7 – 10	Punto de fusión	115 – 130 °C

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Diluible con agua en cualquier proporción manteniéndose estable
- ✓ Buena dispersabilidad y miscibilidad
- ✓ No tóxico, no inflamable, no explosivo
- ✓ Fuerte efecto mateante con mejora de la resistencia a la abrasión y al rayado

APLICACIONES

- ✓ Barniz transparente de capa superior a base de agua
- ✓ Pinturas a base de agua
- ✓ Recubrimientos de suelos a base de agua
- ✓ Acabados de cuero a base de agua

NOTAS DE APLICACIÓN

YT-6359 es una pasta de cera mate: cuanto mayor es el nivel de adición, mayor es el efecto sobre el brillo: una adición del 5% reduce el brillo a 60° en aproximadamente 20 unidades. En una emulsión de capa superior adecuada, una adición del 5%–10% proporciona una buena resistencia a la abrasión con un claro efecto mateante. Precaución: no mezclar con materias primas de éster de alcohol C16, ya que YT-6359 tiende a flocular con ellas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a 5–35 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Vida útil: 12 meses.
Evitar la congelación y la exposición a la luz. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg