



YT-6505 Resina al agua para recubrimientos especiales de superficies cerámicas

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-6505 es una resina de silicona inorgánica al agua de secado al aire desarrollada independientemente por nuestra empresa, preparada con una tecnología de síntesis especial como resina de silicona inorgánica modificada de un componente, alta actividad, alta dureza y alta adherencia. Se adhiere excelentemente a metal, vidrio, cerámica, plástico y madera, combina una notable tenacidad con dureza, y ofrece alto brillo con buena resistencia a la suciedad.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido semitransparente	Contenido de sólidos	18 ± 1%
Valor de pH	7 – 10	Dureza	5H

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Un componente, secado al aire: fácil de aplicar
- ✓ Alta actividad y dureza 5H con excelente tenacidad
- ✓ Adherencia excepcional a metal, vidrio, cerámica, plástico y madera
- ✓ Alto brillo con buena resistencia a la suciedad

APLICACIONES

- ✓ Protector de pisos endurecidos y de terrazo
- ✓ Adhesivo y recubrimiento de superficie para cerámica y vidrio
- ✓ Recubrimientos para sanitarios
- ✓ Recubrimientos para túneles

ALMACENAMIENTO

Almacenar a 5–35 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Vida útil: 12 meses. Evitar la congelación y la exposición a la luz. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg