



YT-6508 Resina especial de superficie cerámica a base de agua

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-6508 es una resina de silicona inorgánica de secado al aire a base de agua desarrollada de forma independiente por nuestra empresa, preparada con una tecnología de síntesis especial como resina de silicona inorgánica modificada de un componente, alta actividad, alta dureza y alta adhesión. Se adhiere excepcionalmente a metal, vidrio, cerámica, plástico y madera, combina una excelente tenacidad con dureza, y ofrece alto brillo y buen rendimiento anti-sucio.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido semitransparente	Contenido de sólidos	20 ± 1%
Valor de pH	7 – 10	Dureza	4H – 6H

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Un componente, secado al aire: fácil de aplicar
- ✓ Alta actividad y dureza 4H-6H con excelente tenacidad
- ✓ Adhesión excepcional a metal, vidrio, cerámica, plástico y madera
- ✓ Alto brillo con excelente rendimiento anti-sucio

APLICACIONES

- ✓ Protector de suelos endurecidos y de terrazo
- ✓ Adhesivo y recubrimiento de superficie para cerámica y vidrio
- ✓ Recubrimientos para sanitarios
- ✓ Recubrimientos para túneles

ALMACENAMIENTO

Almacenar a 5–35 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Vida útil: 12 meses. Evitar la congelación y la exposición a la luz. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg