



YT-8081 Resina de Poliuretano al Agua

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-8081 es una dispersión de poliuretano al agua aniónica alifática desarrollada independientemente por nuestra empresa. Ecológica y no tóxica, forma películas suaves y lisas con alto brillo y excelente extensibilidad, proporcionando una sensación al tacto plena y rica, y se utiliza ampliamente en pastas de estampación, tintas al agua y tratamiento de superficie de cuero genuino.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido ligeramente amarillo semitransparente	Contenido de sólidos	35 ± 2%
Valor de pH	7 – 9	Viscosidad	50 – 200 mPa·s
Módulo al 100%	5 – 7 MPa	Resistencia a la tracción	35 – 45 MPa
Elongación a la rotura	600%		

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Ecológico y no tóxico con formación de película suave y lisa
- ✓ Alto brillo con excelente extensibilidad
- ✓ Sensación al tacto plena y rica

APLICACIONES

- ✓ Pastas de estampación
- ✓ Tintas al agua
- ✓ Tratamiento de superficie de cuero genuino

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado a 5–30 °C. Vida útil: 6 meses. Evitar la congelación y la luz solar directa. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg