YT-8083 Resina para recubrimiento protector despegable

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-8083 es una resina de poliuretano pelable a base de agua que forma una película suave y transparente después del curado. Ofrece un alto alargamiento y elasticidad, excelente resistencia al amarilleo y al agua, y proporciona una protección temporal confiable para vidrio, metal, componentes pintados y plásticos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido ligeramente blanco y translúcido.	**Contenido de sólidos**	35 ± 2%
Valor de pH	7 – 9	**Gravedad específica**	1.06 ± 0.02 g/cm³
Viscosidad	200 – 1000 mPa·s		

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Excelente nivelación y fácil aplicación.
- ✓ Despegable limpio sin residuos
- ✓ Excelente resistencia al amarilleamiento y al agua.

APLICACIONES

- ✓ Protección temporal para superficies de vidrio.
- ✓ Protección de componentes metálicos y pintados
- ✓ Protección de piezas de plástico durante la manipulación y el transporte.

NOTAS DE APLICACIÓN

> Para un mejor nivelado, deje reposar el recubrimiento 10 minutos después de la aplicación antes de secar a 60–80 °C. Para una buena pelabilidad, el espesor de la película seca debe ser ≥ 50 µm.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 30 °C en un lugar fresco, seco y ventilado; vida útil 12 meses. Evite la congelación y la luz solar directa. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg