



YT-1150 Resin Poliuretana Berbasis Air

IKHTISAR

YT-1150 adalah dispersi poliuretan anionik alifatik berbasis air yang dikembangkan sendiri. Ramah lingkungan dan tidak beracun, membentuk film halus dengan kepenuhan yang baik, rasa lembut, dan ekstensibilitas yang sangat baik. Ini banyak digunakan dalam pasta cetak, finishing kulit berbasis air, dan perawatan permukaan bahan elastis.

SPEKIFIKASI UTAMA

Penampilan	Cairan putih susu	Kandungan padatan	$50 \pm 2\%$
Nilai pH	6 – 8	Viskositas	$\leq 3000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
Modulus 100%	0.6 – 1.2 MPa	Perpanjangan saat putus	$\geq 1000\%$
Kekuatan tarik saat putus	$\geq 12 \text{ MPa}$		

FITUR UTAMA

- ✓ Pembentukan film halus dengan kepenuhan yang baik
- ✓ Rasa tangan lembut dengan ekstensibilitas yang sangat baik
- ✓ Formulasi ramah lingkungan, tidak beracun

APLIKASI

- ✓ Pasta cetak
- ✓ Finishing kulit berbasis air
- ✓ Perawatan permukaan bahan elastis

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu 5–30 °C di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. Umur simpan 12 bulan. Hindari pembekuan dan paparan cahaya langsung. Angkut sebagai barang tidak berbahaya. Kemasan Drum plastik 50 kg / 120 kg