



YT-200 Resin Poliuretan Berbasis Air Perekat Flocking Ramah Lingkungan

IKHTISAR

YT-200 adalah dispersi poliuretan berbasis air alifatik anionik yang dikembangkan sendiri yang dirancang sebagai perekat flocking ramah lingkungan. Ini membentuk film halus dengan ketahanan air dan pelarut yang sangat baik, sentuhan tangan yang lembut, ekstensibilitas yang baik, dan daya rekat permukaan yang kuat. Ini banyak digunakan dalam flocking cetak, flocking kulit berbasis air, flocking otomotif, flocking kertas, flocking film, dan ikatan pada permukaan bahan elastis.

SPESIFIKASI UTAMA

Penampilan	Cairan putih susu	Kandungan padatan	45 ± 1%
Nilai pH	6 – 8	Viskositas	100 – 1,000 mPa·s
Modulus 100%	—	Perpanjangan saat putus	—
Kekuatan tarik	—		

FITUR UTAMA

- ✓ Perekat flocking ramah lingkungan dengan daya rekat permukaan yang kuat
- ✓ Ketahanan air dan pelarut yang sangat baik
- ✓ Sentuhan lembut dengan ekstensibilitas yang baik

APLIKASI

- ✓ Pencetakan flocking
- ✓ Kulit berbasis air & flocking otomotif
- ✓ Flocking kertas & film
- ✓ Perekat pada permukaan material elastis

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu 5–30 °C di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik; umur simpan 12 bulan. Hindari pembekuan dan cahaya langsung. Kemasan Drum plastik 50 kg / 125 kg