YT-3300 Resin Poliuretan Berbasis Air Berbasis Bio

IKHTISAR

YT-3300 adalah resin poliuretan berbasis air berbasis bio yang dikembangkan sendiri yang dirancang untuk aplikasi lapisan atas khusus. Ini membentuk film yang jernih dan kuat dengan ketahanan yang sangat baik terhadap gosok basah dan kering, pemotongan, pelarut, dan goresan, bersama dengan daya rekat yang kuat yang meningkatkan daya tahan lapisan. Ini terutama digunakan sebagai pengikat pembentuk film dalam tinta berkinerja tinggi dan pelapis ramah lingkungan khusus, sistem pelapis berkekuatan tinggi lainnya, dan bekerja dengan baik dalam aplikasi cat kuku non-pengelupasan.

SPESIFIKASI UTAMA

Penampilan	Cairan semi-transparan hingga transparan	**Kandungan padatan**	30%
Adhesi (potong silang)	≤ Kelas 3	**Fleksibilitas**	≤ 0.5 mm
Kehilangan abrasi	≤ 0.01	**Nilai pH**	7 – 9

FITUR UTAMA

- ✓ Resin berbasis bio untuk aplikasi top-coat khusus
- ✓ Film jernih dan tangguh dengan ketahanan gosok basah/kering, potong, pelarut dan gores yang sangat baik
- ✓ Daya rekat kuat yang meningkatkan daya tahan lapisan

APLIKASI

- ✓ Tinta berkinerja tinggi dan pelapis ramah lingkungan khusus (pengikat pembentuk film)
- ✓ Sistem pelapisan kekuatan tinggi
- ✓ Cat kuku non-pengelupasan

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu 2–25 °C di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik; umur simpan 12 bulan. Hindari pembekuan dan cahaya langsung. Jangan bersentuhan langsung dengan produk agen pengawet. Kemasan Drum plastik 50 kg / 120 kg