



YT-507 Perekat Poliuretan Berbasis Air Cepat Kering Tahan Panas

IKHTISAR

YT-507 adalah perekat poliuretan berbasis air alifatik anionik satu komponen yang dikembangkan sendiri. Tidak beracun, aman, dan tidak berbau, dengan ketahanan panas yang sangat baik, pengeringan cepat, daya rekat awal yang kuat, kekuatan ikatan tinggi, ketahanan air, dan atomisasi semprot yang baik. Ini banyak digunakan dalam perawatan tekstil, perawatan kain, dan perawatan fiberglass.

SPESIFIKASI UTAMA

Penampilan	Putih susu	Kandungan padatan	$50 \pm 2\%$
Nilai pH	6.0 – 8.0	Viskositas	200 – 500 mPa·s
Suhu aktivasi	50 – 55 °C (tergantung substrat)	Jenis ion	Anionik

FITUR UTAMA

- ✓ Ramah lingkungan, tidak beracun, dan tidak berbau dengan ketahanan gosok yang sangat baik
- ✓ Ketahanan panas yang sangat baik, pengeringan cepat, dan daya rekat awal yang kuat
- ✓ Kekuatan ikatan tinggi, ketahanan air, dan atomisasi semprotan yang baik

APLIKASI

- ✓ Perawatan tekstil
- ✓ Perawatan kain
- ✓ Perawatan fiberglass

CATATAN APLIKASI

Untuk ketahanan air yang lebih tinggi, tambahkan sekitar 1–5% crosslinker; campur kedua komponen secara menyeluruh sebelum digunakan untuk kinerja terbaik.

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu 5–30 °C; masa simpan 6–12 bulan. Hindari pembekuan, suhu tinggi dan sinar matahari langsung. Kemasan Drum plastik 50 kg / 120 kg