YT-5130 Resin Poliuretan Berbasis Air Anionik

IKHTISAR

YT-5130 adalah dispersi poliuretan alifatik anionik yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami. Produk ini menawarkan ketahanan air dan toluena yang baik tanpa memutih setelah satu jam perendaman dalam air pada suhu 60 °C, bersama dengan ketahanan panas dan kekuningan yang baik. Permukaan lapisan halus dan mengkilap dengan daya rekat kuat, cocok untuk pelapis yang memerlukan ketahanan air, kekuningan, dan panas.

SPESIFIKASI UTAMA

Penampilan	Cairan semi-transparan	**Kadar padatan**	32%
Nilai pH	7 – 9	**Kekerasan film**	Keras

FITUR UTAMA

- ✓ Ketahanan air dan toluena yang baik
- ✓ Tidak memutih setelah 1 jam perendaman dalam air pada suhu 60 °C
- ✓ Ketahanan panas dan kekuningan yang baik
- ✓ Permukaan film halus, mengkilap dengan daya rekat kuat

APLIKASI

- ✓ Pelapis yang memerlukan ketahanan air, kekuningan, dan panas

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu 5–35 °C di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Umur simpan: 12 bulan. Hindari pembekuan dan paparan cahaya. Kemasan Drum plastik 50 kg / 120 kg