



YT-6035 Resin Poliuretan Berbasis Air Primer Penetrasi Tinggi

IKHTISAR

YT-6035 adalah dispersi poliuretan berbasis air alifatik anionik yang dikembangkan sendiri dengan ketahanan pelarut dan air yang baik. Penetrasinya yang sangat baik menghasilkan daya rekat yang kuat sehingga primer kurang rentan terhadap delaminasi — ideal untuk pengikatan pasir dan penyegelan substrat. Ini banyak digunakan dalam pelapis seni, primer kayu, pelapis industri, dan cat lantai.

SPEKIFIKASI UTAMA

Penampilan	Cairan putih susu	Kandungan padatan	35 ± 2%
Nilai pH	7 – 9	Viskositas	50 – 200 mPa·s
Modulus 100%	Keras		

FITUR UTAMA

- ✓ Penetrasi yang sangat baik untuk pengikatan pasir dan adhesi primer yang kuat
- ✓ Ketahanan pelarut dan air yang baik
- ✓ Modulus 100% keras untuk film primer yang tahan lama

APLIKASI

- ✓ Pelapis Seni
- ✓ Primer kayu
- ✓ Lapisan industri
- ✓ Pelapis lantai

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu 5–30 °C di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik; umur simpan 12 bulan. Hindari pembekuan dan cahaya langsung. Kemasan Drum plastik 50 kg / 120 kg, atau IBC 1000 kg