# YT-6058 Resin Poliuretana Berbasis Air dengan Kekerasan Tinggi

## IKHTISAR

YT-6058 adalah dispersi poliuretan berbasis air alifatik anionik yang dikembangkan sendiri. Ramah lingkungan dan tidak beracun, membentuk film keras dengan kilap tinggi, pengembangan warna yang sangat baik, dan daya rekat yang kuat, dengan ketahanan pelarut dan air yang baik. Ini banyak digunakan dalam topcoat kayu, pelapis industri, dan cat lantai untuk substrat keras.

## SPESIFIKASI UTAMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Penampilan** | Cairan semi-transparan | **Kandungan padatan** | 40 ± 2% |
| **Nilai pH** | 6 – 9 | **Viskositas** | 50 – 200 mPa·s |
| **Kekerasan pensil** | 1H – 2H | **Kekuatan tarik** | — |
| **Perpanjangan saat putus** | — | | |

## FITUR UTAMA

- ✓ Kekerasan film tinggi hingga 2H dengan kilau dan pengembangan warna yang sangat baik
- ✓ Daya rekat baik dengan ketahanan air dan pelarut yang sangat baik
- ✓ Grade khusus ramah lingkungan untuk topcoat substrat keras

## APLIKASI

✓ Lapisan atas kayu ✓ Lapisan industri ✓ Pelapis lantai untuk substrat keras

## PENYIMPANAN

Simpan pada suhu 5–30 °C di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik; umur simpan 12 bulan. Hindari pembekuan dan cahaya langsung. Kemasan Drum plastik 50 kg / 120 kg