YT-6153 Dispersi Poliuretan Berbasis Air Pelapis Pelindung

IKHTISAR

YT-6153 adalah dispersi poliuretan berbasis air anionik alifatik yang dikembangkan sendiri. Emulsi ramah lingkungan ini bebas dari formaldehida, NPEO, logam berat, PAH, dan DMF. Ini membentuk film halus dengan ketahanan gores dan abrasi yang sangat baik untuk lapisan pelindung pada permukaan logam, kaca, dan kayu.

SPESIFIKASI UTAMA

Penampilan	Cairan semi-transparan	**Kandungan padatan**	31 ± 1%
Nilai pH	6.0 – 8.0	**Kekerasan pensil**	HB
Viskositas (25 °C)	≤ 300 mPa·s	**Penyerapan air (24 jam, 25 °C)**	4 – 5%

FITUR UTAMA

- ✓ Formula ramah lingkungan bebas formaldehida, NPEO, logam berat, PAH, dan DMF
- ✓ Film halus dengan ketahanan gores dan abrasi yang sangat baik

APLIKASI

- ✓ Pelapis pelindung permukaan logam
- ✓ Pelapis pelindung permukaan kaca
- ✓ Pelapis pelindung permukaan kayu

CATATAN APLIKASI

Untuk ketahanan air yang lebih tinggi, tambahkan sekitar 1–5% crosslinker; campur kedua komponen secara menyeluruh sebelum digunakan. Jangan dicampur dengan perekat yang berbeda sifat. Kompatibel dengan grade poliuretan anionik YotoChem lainnya.

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu 5–30 °C; hindari pembekuan, suhu tinggi dan sinar matahari langsung. Masa simpan 12 bulan. Kemasan Drum plastik 50 kg / 120 kg