



YT-6359 Aditif Anti-Gores Berbasis Air

IKHTISAR

YT-6359 adalah aditif anti-gores mikro-dispersi berbasis air dengan partikel besar yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami. Produk ini menawarkan kemampuan dispersi, ketercampuran, dan kemampuan diencerkan dengan air yang baik — dapat diencerkan dengan air pada rasio apa pun dan tetap mempertahankan stabilitas yang sangat baik setelah pengenceran. Produk ini tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah meledak. Sebagai aditif jenis pasta lilin matte, produk ini memberikan perlindungan gores dan abrasi bersama dengan efek matting yang kuat.

SPESIFIKASI UTAMA

Penampilan	Cairan putih susu	Kadar padatan	40 ± 2%
Nilai pH	7 – 10	Titik leleh	115 – 130 °C

FITUR UTAMA

- ✓ Dapat diencerkan dengan air pada rasio apa pun sambil tetap stabil
- ✓ Kemampuan dispersi dan ketercampuran yang baik
- ✓ Tidak beracun, tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak
- ✓ Matting kuat dengan peningkatan ketahanan abrasi dan gores

APLIKASI

- ✓ Pernis bening topcoat berbasis air
- ✓ Cat berbasis air
- ✓ Pelapis lantai berbasis air
- ✓ Finishing kulit berbasis air

CATATAN APLIKASI

YT-6359 adalah pasta lilin matte: semakin tinggi tingkat penambahan, semakin besar efek pada kilap — penambahan 5% mengurangi kilap 60° sekitar 20 unit. Dalam emulsi topcoat yang sesuai, penambahan 5%–10% memberikan ketahanan abrasi yang baik dengan efek matting yang jelas. Perhatian: jangan dicampur dengan bahan baku ester alkohol C16, karena YT-6359 cenderung berflokulasi dengannya.

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu 5–35 °C di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Umur simpan: 12 bulan. Hindari pembekuan dan paparan cahaya. Kemasan Drum plastik 50 kg / 120 kg