YT-8083 Resin Pelapis Pelindung yang Dapat Dikelupas

IKHTISAR

YT-8083 adalah resin poliuretan berbasis air yang dapat dikupas yang membentuk film lunak dan transparan setelah pengeringan. Ini menawarkan perpanjangan dan regangan tinggi, ketahanan penguningan dan air yang sangat baik, serta memberikan perlindungan sementara yang andal untuk kaca, logam, komponen yang dicat, dan plastik.

SPESIFIKASI UTAMA

Penampilan	Cairan sedikit putih, tembus cahaya	**Kandungan padatan**	35 ± 2%
Nilai pH	7 – 9	**Berat jenis**	1.06 ± 0.02 g/cm³
Viskositas	200 – 1000 mPa·s		

FITUR UTAMA

- ✓ Perataan yang sangat baik dan aplikasi yang mudah
- ✓ Kupas bersih tanpa residu
- ✓ Ketahanan menguning dan air yang sangat baik

APLIKASI

- ✓ Perlindungan sementara untuk permukaan kaca
- ✓ Perlindungan komponen logam & dicat
- ✓ Perlindungan bagian plastik selama penanganan & transportasi

CATATAN APLIKASI

> Untuk perataan terbaik, biarkan lapisan berdiri selama 10 menit setelah aplikasi sebelum dikeringkan pada suhu 60–80 °C. Untuk daya kupas yang baik, ketebalan film kering harus ≥ 50 µm.

PENYIMPANAN

> Simpan pada suhu 5–30 °C di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi; masa simpan 12 bulan. Hindari pembekuan dan sinar matahari langsung. Kemasan Drum plastik 50 kg / 120 kg