



YT-103 Resina de Poliuretano à Base de Água

VISÃO GERAL

YT-103 é uma dispersão de poliuretano alifático não iônico à base de água desenvolvida de forma independente pela nossa empresa. Estável em sistemas ácidos e alcalinos, oferece excelente resistência à água e a solventes, forte adesão e boa pegajosidade inicial, sendo adequada para tratamento têxtil, agentes de encolagem para fibra de vidro e processamento de tecidos.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Emulsão branco-leitosa	Teor de sólidos	30 ± 1%
Valor de pH	6 – 8	Odor	Inodoro
Solubilidade em água	Totalmente solúvel em água		

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Estável em sistemas ácidos e alcalinos
- ✓ Excelente resistência à água e a solventes
- ✓ Forte adesão com boa pegajosidade inicial

APLICAÇÕES

- ✓ Tratamento têxtil
- ✓ Agentes de encolagem para fibra de vidro
- ✓ Processamento de tecidos

ARMAZENAMENTO

Armazenar em ambiente fresco, seco e bem ventilado a 15–30 °C. Prazo de validade: 6 meses. Evitar congelamento e luz solar direta. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg