



YT-2250 Resina de Poliuretano Aquosa de Alto Teor de Sólidos

VISÃO GERAL

O YT-2250 é uma dispersão de poliuretano aquosa alifática de alto teor de sólidos desenvolvida pela nossa empresa, projetada especificamente para revestimentos em substratos macios, como couro e têxteis. Forma um filme médio-macio, altamente resiliente, com excelente resistência ao amarelamento e à hidrólise. A compatibilidade com pós inorgânicos (agentes fosqueadores, cargas, pigmentos) foi especialmente otimizada, proporcionando boa estabilidade de dispersão sem floculação ou sedimentação, enquanto a resistência à flexão e ao envelhecimento por calor úmido atende a aplicações com altos requisitos de durabilidade e estabilidade de aparência.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Tipo iônico	Aniônico	Aparência	Líquido branco leitoso
Teor de sólidos	50 ± 2%	Módulo a 100%	3 MPa
Viscosidade	100 – 500 mPa·s		

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Filme médio-macio com boa resiliência
- ✓ Excelente resistência ao amarelamento e à hidrólise
- ✓ Boa compatibilidade com pós inorgânicos; dispersão estável sem floculação ou sedimentação
- ✓ Resistente à flexão e ao envelhecimento por calor úmido

APLICAÇÕES

- ✓ Acabamento superior de couro
- ✓ Revestimento e acabamento têxtil
- ✓ Sistemas de revestimento fosco altamente carregados
- ✓ Revestimento de cabedal de calçados
- ✓ Acabamento de couro para bolsas e móveis
- ✓ Tratamento de superfície para interiores automotivos

ARMAZENAMENTO

Armazenar a 5–35 °C; evitar congelamento, altas temperaturas e luz solar direta.

Prazo de validade: 6 meses. Enviado como mercadoria não perigosa. Embalagem

Tambor plástico de 50 kg / contêiner IBC