



YT-255E Espessante de PU Associativo de Alta Tixotropia em Baixa Cisalhamento (HEUR)

VISÃO GERAL

YT-255E é um espessante de poliuretano à base de água, associativo, não iônico, desenvolvido internamente (HEUR). Ele proporciona forte pseudoplasticidade de baixo cisalhamento e alta construção de viscosidade em revestimentos, com excelente desempenho de molhamento de pigmentos. Livre de estanho e tolueno, é um modificador reológico ecológico adequado como alternativa direta ao 12W e 299. Amplamente utilizado em revestimentos à base de água por sua alta eficiência de espessamento, resistência a respingos e desempenho antidecantação.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Líquido transparente ligeiramente branco	Teor de sólidos	40 ± 2%
Valor de pH	6 – 8	Viscosidade	5,000 – 8,000 mPa·s

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Forte pseudoplasticidade em baixa cisalhamento com alta construção de viscosidade
- ✓ Excelente molhamento de pigmentos e alta eficiência de espessamento
- ✓ Antiespumante e antidecantação em revestimentos à base de água
- ✓ Livre de estanho e tolueno; formulação ecológica

APLICAÇÕES

- ✓ Revestimentos à base de água arquitetônicos e industriais
- ✓ Tintas látex e revestimentos emulsionados
- ✓ Sistemas aquosos ricos em pigmentos ou de alto teor de sólidos

ARMAZENAMENTO

Armazenar a 5–30 °C em local fresco, seco e bem ventilado; vida útil de 12 meses. Evite congelamento e luz direta. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg