YT-3300 Resina de Poliuretano à Base de Água de Base Biológica

VISÃO GERAL

YT-3300 é uma resina de poliuretano à base de água, de base biológica, desenvolvida internamente, projetada para aplicações especiais de top coat. Forma filmes claros e resistentes com excelente resistência à fricção a seco e úmido, corte, solventes e arranhões, juntamente com forte adesão que aumenta a durabilidade do revestimento. É usado principalmente como aglutinante formador de filme em tintas de alto desempenho e revestimentos ecológicos especiais, outros sistemas de revestimento de alta resistência, e tem bom desempenho em aplicações de esmalte de unhas não descascável.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Líquido semitransparente a transparente	**Teor de sólidos**	30%
Adesão (corte transversal)	≤ Grau 3	**Flexibilidade**	≤ 0.5 mm
Perda por abrasão	≤ 0.01	**Valor de pH**	7 – 9

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Resina de base biológica para aplicações de top-coat especializado
- ✓ Filmes claros e resistentes com excelente resistência à fricção úmida/seca, corte, solvente e arranhões
- ✓ Forte adesão que aumenta a durabilidade do revestimento

APLICAÇÕES

- ✓ Tintas de alto desempenho e revestimentos ecológicos especiais (aglutinante formador de filme)
- ✓ Sistemas de revestimento de alta resistência
- ✓ Esmalte de unha sem descascamento

ARMAZENAMENTO

Armazenar a 2–25 °C em local fresco, seco e bem ventilado; vida útil de 12 meses. Evitar congelamento e luz direta. Não entrar em contato direto com produtos de agente de cura. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg